



管用平行ネジ JIS B 0202

記号 呼び径	L1	許容差	L2	H1	許容差	H2	H3	D1	D2	D3	D4
	13	96		10	91		8.5	26.5	G3/4	G3/4	13
20	126	±2	15	116	±2	12.0	35.0	G1	G1	20	18
25	140		17	125		13.0	40.5	G1・1/4	G1・1/4	25	25

来歴	NO	改訂	年月日	担当	承認
	△	材料および記号の修正		R4.7.15	鈴木 近藤

NO	部品名	材質	数	備考
◎ 1	胴	CAC902	1	
◎ 2	上部パッキン箱	C3604BD	1	NPb処理
◎ 3	栓棒	C3604BD	1	NiCrメッキ処理
◎ 4	上部パッキンOリング	EPDM	2	25耗は3個使用
5	パッキン押さえリング	C3604BD	1	
6	パッキン押さえナット	C3604BD	1	
◎ 7	上部取付パッキン	LDPE	1	
◎ 8	伸縮パッキン	EPDM	1	
9	伸縮リング	C3604BD	1	
◎ 10	コマ	NBR, C2700W SUS304	1	キスコマ
11	伸縮ナット	CAC406C又はCAC902	1	
12	袋ナット	CAC406C又はCAC902	1	
◎ 13	伸縮ユニオン	CAC902C又はCAC902	1	
14	丸ハンドル	PA6	1	
15	ビス	C2700W	1	
16	座金	C3710P	1	
◎ 17	ボール	CAC902C	1	
◎ 18	ボールシート	PTFE	2	
◎ 19	副栓栓棒	CAC902C	1	
◎ 20	栓棒用Oリング	EPDM	2	
◎ 21	プラグ	CAC902C	1	
◎ 22	プラグ用Oリング	EPDM	1	
◎ 23	伸縮用Oリング	EPDM	1	
24	副栓押さえナット	C3604BD	1	
25	硬ポリシートパッキン	HDPE	1	
26	副栓保護キャップ	EPDM	1	
27	ロックピン	SUS420J2	1	
28	副栓用ハンドル	CAC902	1	四角レンチ

◎印は接水部品を示す

呼び径	13	20	25
品番	NY-FS		
名称	NY式伸縮式甲止水栓副栓付 R型		
図番	NY-S-2H		
尺度	比例せず	令和4年 7月15日	
製図	鈴木	認可	近藤

名古屋バルブ工業株式会社